



J1	芯線顏色	J2
鐵殼	編織,地線	鐵殼
4	黑	4
3	綠	3
2	白	2
1	紅	1
工作面接線		

說明:

1. 成品須做100%電性測試,不可有錯位,斷路,短路,絕緣不良等現象;
2. 測試條件:
250V DC MIN
導通阻抗:3Ω;
絕緣阻抗:20MΩ
3. 繞線成"8"形,尺寸為120±10mm.

4	外模	45P PVC料,黑色	0.006	KG
3	USB	MINI USB"A" M 黑色膠芯及外套組裝式雙防呆	1	SET
2	USB	USB"A" M 黑色膠芯,鐵殼鍍鎳	1	SET
1	線材	CABLE:UL2725(1P+2C)* 28AWG+AL+D+B OD=3.5mm 黑色	1.5	M
序號	品名	規格	用量	單位

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X. ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

MBUB-4H24A28-M1M8-LF

SERIES

LEADFREE

1800mm

MALE TO MALE

28 AWG

4 PIN H2 TYPE TO 4 PIN A TYPE

DESCRIPTION: USB A/M+MINI USB 4P/M黑色CABLE