



接点表:

CN1	1	2	3	4
颜色	红	黄	蓝	绿

加工说明:

1. 线材在CN1端剥外皮25±2mm, 剥芯线2.0±0.5mm后焊接KPJX-PM-4S母座。

4	NOUL#18*4C+P黑Φ7.0/红黄蓝绿 环保ROHS	4270	mm	NS00
3	热缩管Φ7.0*0.2 L=15mm 黑色环保ROHS	1	PCS	QT01
2	热缩管Φ2.0*0.2 L=10mm 黑色环保ROHS	4	PCS	QT01
1	KPJX-PM-4S全塑黑环保ROHS	1	PCS	/
序号	品名/规格	用量	单位	代码

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

X, ±

.X ±

.XX ±

.XXX ±

ANG ±

P PROJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

MDPX1-040018PE-F14F-LF

SERIES

18 AWG

04 WAY

LEADFREE

4270mm

FEMALE

PANEL EAR

DESCRIPTION: 3P MINI DIN W/LOCK A'SSY BLACK