



成品100%做導通測試
 測試條件依據如下:
 1. 絕緣阻抗: 10MΩ
 2. 接觸阻抗: 20Ω
 3. 高壓測試: 300V

包裝方式: 20PCS用PE膜扎成把, 再裝入紙箱內, 裝箱數量自定。

TERMINATION:

| P1 | COLOR | P2 |
|----|-------|----|
| 1 | 黑 | 1 |
| 2 | 棕 | 2 |
| 3 | 紅 | 3 |
| 4 | 橙 | 4 |
| 5 | 黃 | 5 |
| 6 | 綠 | 6 |
| 7 | 藍 | 7 |
| 8 | 紫 | 8 |

| 序號 | 材料規格及用量 | 數量 |
|----|---------------------------------------|------|
| 1 | UL 2464 24#8C+AL OD:5.0MM COLOR:BLACK | 1PCS |
| 2 | MINI DIN 8P/M銅管鍍鎳 衝P鍍錫 PBT:BLACK 無毒 | 1PCS |
| 3 | MOLDING:PE 內模料 透明白 | 7g |
| 4 | MOLDING:45P PVC 黑色膠料 | 12g |
| 5 | MINI DIN 8P/F銅管鍍鎳 PBT:BLACK 加地線 無毒 | 1PCS |

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
 PCB CONNECTORS
 Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

X.±
 .X±
 .XX±
 .XXX±
 ANG±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

MDX2-080824-E100N-LF

SERIES

LEADFREE
 2540mm
 MALE TO FEMALE
 24 AWG
 08 TO 08 WAY

DESCRIPTION: