



成品100%做導通測試
 測試條件依據如下:
 1. 絕緣阻抗: 10MΩ
 2. 接觸阻抗: 20Ω
 3. 高壓測試: 300V

包裝方式: 20PCS用PE膜扎成把, 再裝入紙箱內, 裝箱數量自定。

TERMINATION:

P1	COLOR	P2
1	黑	1
2	棕	2
3	紅	3
4	橙	4
5	黃	5
6	綠	6
7	藍	7
8	紫	8

序號	材料規格及用量	數量
1	NO UL 28#8C+過粉 OD:4.5MM COLOR:BLACK	1PCS
2	MINI DIN 8P/M銅管鍍鎳 衝P鍍錫 PBT:BLACK 無毒	1PCS
3	MOLDING:PE 內模料 透明白	7g
4	MOLDING:45P PVC 黑色膠料	12g
5	MINI DIN 8P/F銅管鍍鎳 PBT:BLACK 加地線 無毒	1PCS

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
 PCB CONNECTORS
 Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

X. ±
 .X ±
 .XX ±
 .XXX ±
 ANG ±

P PROJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

MDX2-080828-E15N-LF
 SERIES | LEADFREE
 | 380mm
 | MALE TO FEMALE
 | 28 AWG
 | 8 PIN TO 8 PIN

DESCRIPTION: