


类 型	压接微动开关		品 名	
1. 功能规格				
1.1额定电压	125/250VAC	1.6自由位置 (FP)	11.9±0.3mm	
1.2额定电流	5A	1.7动作位置 (OP)	11.3±0.35mm	
1.3接触电阻 (CR)	≤100mΩ (初始值)	1.8行程 (PT)		
1.4操作力 (OF)	175±45gf	1.9灵敏度 (BT)		
1.5回弹力 (RF)		1.10		
2. 可靠度参数				
2.1机械寿命	1,000,000 CYCLES	2.5焊接工艺	手工焊	
2.2电气寿命	10,000 CYCLES	2.6操作温度	-25° C - +85° C	
2.3绝缘电阻 (IR)	≥100MΩ DC500V (初始值)	2.7储存湿度	<85%RH	
2.4耐压强度 (WV)	AC1000V 1 minute (初始值)	2.8		

3. 尺寸规格图



RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X.±
.X±
.XX±
.XXX±
ANG±

照片框

ORDER INFORMATION

MISW-D87-175-LF

SERIES

LEADFREE

175g

CONTACT PITCH 8.8+7.3mm

DIP 180°

DESCRIPTION: