



ITEM 項目	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 數量	MATERIAL 材質	FINISH/REMARK 處理/備註
1	CONTACT-1	1	C3604	Ni: 50u"; Gold:20u"
2	CONTACT-2	1	C3604	Ni: 50u"; Gold: 20u"
3	SPRING	1	SUS304	Gold: 10u"

1. 电气特性
电压&电流：直流电 12 伏; 电流3A最大,
接触阻抗：在工作高度时阻抗 50毫欧)(静态)
2. 机械特性
弹力：在工作行程 1.00mm的弹力70±20gf
全行程：1.50mm
寿命：1000,000次(最少)
3. 工作温度：-40 ~ 105℃
盐雾测试：48小时
沾锡测试：260°C±5°,20s±2s
4. 为了确保产品最佳性能，请在工作高度范围内使用

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

X. ± 0.50

.X ± 0.30

.XX ± 0.20

.XXX ±

ANG ± 5°

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

PGP-D-10150140-LF
SERIES | LEADFREE
MAX WORKING HEIGHT 14.0mm
TOTAL LONG 15.0mm
1.0 Ø
DIP 180°

DESCRIPTION: POGO-PIN