



备注:

1. CX0004 磁性数据线: 线长 0.6m, 颜色 黑色, OD3.0, PIN 数: 4pin
2. PIN 角定义: VCHG --DM--DP--GND
3. 磁铁极性: S(南极) --N (北极)
4. 顶针长度: 4.5H, 镀金 3U, 弹力 40g
5. 磁铁大小: 圆柱3.5\*4.5, 材料 钕铁硼, 性能 N52
6. 注意: 接通电源后, 磁吸头不能吸附接触到金属上, 易造成短路, 烧坏顶针弹簧!

剖面 A-A

**MORETHANALL**  
PCB CONNECTORS  
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY  
CHECKED BY GENIUS  
UNIT / mm SCALE 1 : 1  
DATE  
SIZE A4

TOLERANCES ARE

X. ± 0.15  
.X ± 0.10  
.XX ± 0.05  
.XXX ± 0.02  
ANG ± 2°

P PROJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

PGP26UB-04R4A24MS1-M60C-LF

SERIES

LEADFREE  
600mm  
MALE TO MALE  
MAGNETIC SUCTION  
24 AWG  
04 90° TO 04 A TYPE

DESCRIPTION: 磁吸線 4P 2.54 PH