



BOM:

項目	名稱	規格	電鍍(或顏色)	數量	備註
8	公頭護蓋	PE(高密度)	透明	1	
7	塑膠下蓋(新模)	ABS, UL94 V-0	GRAY (灰色)	1	
6	塑膠上蓋(新模)	ABS, UL94 V-0	GRAY (灰色)	1	
5	外殼下蓋	BRASS(H/2), T=0.30±0.02mm	吃錫線	1	
4	外殼上蓋	BRASS(H/2), T=0.30±0.02mm	吃錫線	1	
3	膠心(12V)	SEE TABLE 3	GREEN (綠色)	1	
2	PIN 2	BRASS(H), T=0.50±0.03mm	30U'G./TIN PLATED前金後錫	4	
1	PIN 1	BRASS(H), T=0.40±0.03mm	30U'G./TIN PLATED前金後錫	4	

PWUB-MS12VGRS30-044A
 S30:SEMI/GOLD/30u"
 RoHS Compliant

NOTE: All materials conform ROHS standard.
 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
 RATINGS: 3.0A
 CONTACT RESISTANCE:
 30mΩ Max.(Initial)
 400mΩ Max.(After life test)
 INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ Min
 DIELECTRIC STRENGTH: 750V AC/1 minute.
 MECHANICAL: INSERTION FORCE: 6.6kgf MAX
 WITHDRAWAL FORCE: 1.0kgf MIN

MORETHANALL
 CONNECTORS
 ASSEMBLIES
 焜倫股份有限公司

PART NO. PWUB-MS12VGRS30-044A

DWG NO. PWUB-MS12VGRS30-044A

FILE NO.

UNIT / mm

SCALE 1:1

CHECKED BY CY

DRAWING BY

PROJECTION

TOLERANCES ARE
 X ± 0.2
 .X ± 0.1
 .XX ±
 .XXX ±
 ANG

DESCRIPTION:			
AREA	REVISIONS	DATE	