



NOTES:

1. 插拔力：
 1.1 插入力：1.2 KGF 以下
 1.2 拔出力：1.2 KGF 以下
 2. 包裝數量：10000 PCS/R

1. INSERTED/TENSILE FORCES：
 1.1 INSERTED FORCE：1.2 KGF MAX.
 1.2 TENSILE FORCE：1.2 KGF MAX.
 2. PACKING Q'TY：10000 PCS/R

Q110-FT5LK-16	17.5	0.5~1.3	20~16	黃銅 BRASS	鍍錫 TIN PLATING
Q110-FB5LK-16	17.5	0.5~1.3	20~16	黃銅 BRASS	素材 NONE
PART NO. 編 號	PITCH 間 距	MM 線 徑	AWG WIRE SIZE	MATERIAL 材 質	FINISH 表面處理

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
 PCB CONNECTORS
 Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

X, ±
 .X ±
 .XX ±
 .XXX ±
 ANG ±

PJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

Q110-Fx5LK-16-LF
 SERIES | | | | LEADFREE
 | | | | 16~20AWG
 | | | | LOCK
 FEMALE | | | | 0.5mm TAB
 B:BRASS
 T:TIN

DESCRIPTION: