



說明:

1. 適用線線徑: 0.3~0.5mm<sup>2</sup>
2. 表面處理:  
預鍍錫膜厚40u"以上.
3. 對手件: 1 型T =0.8  
插入力: 1.5kg以下  
拉拔力: 0.5~2.0kgf

NOTE:

1. Wire Range: 0.3~0.5mm<sup>2</sup>
2. Surface Treatment  
Pre-Tin Plate Thickness  
More Than 40u"
3. Mating Part: 110-Type TAB=0.8  
Inserted Force: Less Than 1.5kg  
Tensile Force: 0.5~2.0kg

△PC 代表重要特殊特性  
▽ 代表安全特殊特性

目視此視圖為R角即可

1	Brass	Note 2	0.3~0.5 mm <sup>2</sup>
NO.	材料 Material	表面處理 Surface Treatment	線徑 Wire Range

: ( ) 表示參考尺寸, 公差為一般公差的2倍。

ATTENTION: THE ( ) IS REFERENCE DIMENSION,  
AND TOLERANCE IS TWICE FOR GENERAL TOLERANCE

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

**MORETHANALL**  
PCB CONNECTORS  
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

X, ±  
.X ±  
.XX ±  
.XXX ±  
ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

Q110TF-FT8-20-LF

SERIES  
LEADFREE  
20 AWG  
FOR 0.8t TAB  
TERMINAL  
FEMALE

DESCRIPTION: