



NOTE:

1. 表面處理  
預鍍錫 40u"以上

1.SURFACE TREATMENT:  
PRE-TIN  
THICKNESS MORE THAN 40u"

Q187-Gxy-16-LF  
LEADFREE  
RoHS Compliant

2.4	TAB: 0.8	Q187-GT8-16	預鍍錫 PRE-TIN
		Q187-GB8-16	素材 NONE
2.2	TAB: 0.5	Q187-GT5-16	預鍍錫 PRE-TIN
		Q187-GB5-16	素材 NONE
2.1	TAB: 0.3	Q187-GT3-16	鍍錫 PRE-TIN
		Q187-GB3-16	素材 NONE
DIM H	MATING PART	PART NO.	FINISH

	0.8~1.3kg	1.5~2.5kg	2.5~8kg
處理 FINISH	A 點插入力 A INSERTED FORCE	插入力 INSERTED FORCE	拉拔力 TEASILE FORCE

材質 MATERIAL	JIS2600EH	一般公差 GENERAL TOLERANCE	X : ±0.5 XX : ±0.3 XXX : ±0.1	X.XXX : ±0.05 ANGLES ±3°	比例 SCALE
料厚 THICKNESS	0.35	包裝數量 PACKING Q'TY	3000 PCS/R	適用電線 WIRE RANGE	22~16
間距 PITCH	14.5	對手件 MATING PART	TAB:		

**M** MORETHANALL  
CONNECTORS  
ASSEMBLIES

PART NO. Q187-Gxy-16

DWG NO. Q187-Gxy-16

FILE NO.

UNIT / mm

SCALE 1:1

CHECKED BY CY

DRAWING BY

PROJECTION



TOLERANCES ARE

.X ± 0.2  
.XX ±  
.XXX ±  
AWG

DESCRIP TION:

AREA

REVISIONS

HK

DATE

煜倫股份有限公司