



適合 I C 外形図

性能

- 絶縁抵抗 DC500Vで測定シ、1,000MΩ以上ノコト。
- 耐電圧 AC700Vヲ1分間印加シテ異常ノ無イコト。
- 接触抵抗 測定電流10mA、開放電圧20mV以下で測定シ、50mΩ以下ノコト。
- 使用温度 -40℃~+170℃
- カバー操作荷重 1.6Kg
- 寿命 10000回

QFP05-DOT-064-LF
LEADFREE

RoHS Compliant

| 6 | 位置決め台 | 1 | CFI0457023 | PEI (GF) | 黒 |
|------|-------------|-----|--------------|--------------------|----------------------|
| 5 | レバー | 8 | CFI0456834 | PEI (JD) | 黒 |
| 4 | 連結バー | 4 | CFI0456824 | PEI (GF) | 黒 |
| 3-3 | コンタクト | 20 | CFI0459183 | C1720R-1/2H t0.2xw | Ni2.5μMIN/Au0.25μMIN |
| 3-2 | コンタクト | 24 | CFI0459173 | C1720R-1/2H t0.2xw | Ni2.5μMIN/Au0.25μMIN |
| 3-1 | コンタクト | 20 | CFI0459163 | C1720R-1/2H t0.2xw | Ni2.5μMIN/Au0.25μMIN |
| 2 | カバー | 1 | CFI0456813 | PEI (GF) | 黒 |
| 1 | ベース | 1 | CFI0457013 | PEI (GF) | 黒 |
| Item | Description | Qty | Parts Idents | Material | Content |



PART NO. QFP05-DOT-064

DWG NO. QFP05-DOT-064

FILE NO.

UNIT / mm

SCALE 1:1

CHECKED BY CY

DRAWING BY

PROJECTION

TOLERANCES ARE

.X±0.2
.XX±0.1
.XXX±
AWG

DESCRIPTION:

AREA

REVISIONS

HK

DATE

焜倫股份有限公司