



包裝方式：
單PCS理線, 10PCS一把

接点表:

P1	P2	P3	P4
1 ————— 1 白色		1 ————— 1 紅色	
2 ————— 2 黑色		2 ————— 2 黑色	

ELECTRONIC TEST CONDITION:
100% OPEN SHORT & MISWIRE TEST.
CONDCTIVE RESISTANCE: 2Ω /MAX
INSULATION RESISTANCE: 20MΩ /MIN.AT DC 300V

PART LIST:ROHS

4	PVC:45P紅色		KG/K
3	PVC:45P白色		KG/K
2	RCA 公頭	4	SET
1	NO UL 双并線 28#*2C*2F OD2.5*5.0 黑色PVC 外被	1	MM
ITEM	STANDARD SPECIFICATION	Q'TY	UNIT

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

TOLERANCES ARE

X. ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

RCAX2-020228-M90C-LF

SERIES

LEADFREE

900mm

MALE TO MALE

28 AWG

02 TO 02 WAY

DESCRIPTION: RCA公*2 TO RCA公*2 L=900MM