



$\phi d2$  :  $\phi 6.4 \pm 0.2$   
 $B$  :  $10.0 \pm 0.3$   
 $F$  :  $8.0 \pm 0.2$   
 $E$  :  $7.0 \pm 0.3$   
 $L$  :  $20.0 \pm 1.5$   
 $\phi d$  :  $\phi 3.0 \pm 0.2$   
 $\phi D$  :  $\phi 4.5 \pm 0.3$

單位 UNIT: MM

規 格 \ SPECIFICATION			
品 名 PART NO.		標 準 包 裝 STANDARD PACKING	1000 PCS
材 質 MATERIAL	Copper	表 面 處 理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附 銅 套 DOUBLE CRIMP		最 大 電 流 MAX. Current Rating	48A
絕 緣 體 INSULATION		最 大 電 壓 MAX. Voltage Rating	
適 用 電 線 APPLICABLE WIRES	AWG 14-12	耐 溫 AMBIENCE TEMPERATURE	

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

**MORETHANALL**  
 PCB CONNECTORS  
 Cable ASSEMBLIES

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

$X, \pm$   
 $.X \pm$   
 $.XX \pm$   
 $.XXX \pm$   
 $ANG \pm$

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

RTTB-004-06-LF

SERIES

LEADFREE

$\phi d2: \phi 6.4$

2.5-4mm<sup>2</sup> (14-12AWG)

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DESCRIPTION: