



$\phi d2$: $\phi 6.4 \pm 0.2$
 B : 10.0 ± 0.3
 F : 8.0 ± 0.2
 E : 7.0 ± 0.3
 L : 20.0 ± 1.5
 ϕd : $\phi 3.0 \pm 0.2$
 ϕD : $\phi 4.5 \pm 0.3$

單位 UNIT: MM

規 格 \ SPECIFICATION			
品 名 PART NO.		標 準 包 裝 STANDARD PACKING	1000 PCS
材 質 MATERIAL	Copper	表 面 處 理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附 銅 套 DOUBLE CRIMP		最 大 電 流 MAX. Current Rating	48A
絕 緣 體 INSULATION		最 大 電 壓 MAX. Voltage Rating	
適 用 電 線 APPLICABLE WIRES	AWG 12-10	耐 溫 AMBIENCE TEMPERATURE	

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
 PCB CONNECTORS
 Cable ASSEMBLIES

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

X, \pm
 X, \pm
 $.XX, \pm$
 $.XXX, \pm$
 ANG, \pm

PROJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

RTTB-006-06-LF

SERIES

LEADFREE

$\phi d2: \phi 6.4$

4-6mm² (12~10AWG)

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DESCRIPTION: