




	A	顏色	B	
短路	1	地線	7	短路
	2	白	6	
	3	白	5	
	4	地線	4	
短路	5	白	3	短路
	6	白	2	
	7	地線	1	

1. 测试条件:

- 电压:300V
- 绝缘电阻:5兆欧
- 导通电阻:2欧姆

NOTES:

- ALL DIMENSIONS ARE "mm".
- THE PRODUCT MUST BE COMPLY WITH THE DIRECTIVE OF ROHS.

ELECTRICAL TESTING:

- 100% OPEN/SHORT TEST
- CONTACT RESISTANCE: 5mΩ
- INSULATION RESISTANCE: 5MΩ Min

5				
4	胶料	PVC黑色胶料 45P 环保	G	10
3	胶料	PE料 自然色	G	3
2	Conn	SERIAL ATA 7P 母座 鍍金5U" 焊線式 不帶彈片	pcs	2
1	Cable	UL2725(#26*2C+AL+2D)*2C 0D7.8*2.2 外被 紅色	pcs	1
ITEM	MAME	DESCRIPTION	UNIT	Q" TY

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X. ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

SATAX2-7R7R26-F7CC-LF

SERIES

LEADFREE

70mm

FEMALE TO FEMALE

26AWG

7 PIN 90° TO 7 PIN 90°

DESCRIPTION: