


电气性能参数:

1. 额定负载: AC125V 1.5A
2. 接触电阻: 100毫欧以下
3. 绝缘电阻: 100兆欧以上
4. 耐压: AC 500V
5. 力度: 400±150gf
6. 寿命: 3000次
7. 手焊: 350±10度



8	钢珠	碳钢	1	原色
7	弹簧	碳钢线	1	原色
6	挡位片	冷轧钢带	1	镀镍
5	底板	绝缘板	1	原色
4	码片	磷铜带	1	镀银
3	铁壳	冷轧钢带	1	镀镍
2	端子脚	黄铜带	3	镀银
1	胶柄	P O M	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

DRAWING BY CY

X, ±

CHECKED BY GENIUS

.X ±

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

.XX ±

DATE

.XXX ±

ANG ±

SIZE A4

P PROJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

SLSW68-SPE040-1X03-LF

SERIES

LEADFREE

03 WAY

4.0mm KNOB LENGTH

PANEL
SOLDER

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DESCRIPTION: