



極數	A	B
1P	7.6	-
2P	19.7	-
3P	31.8	12
4P	43.9	24
5P	56.0	36
6P	68.1	48
7P	80.2	60
8P	92.3	72
9P	104.4	84
10P	116.5	96
11P	128.6	108
12P	140.7	120

規格: UL: 300V 35A Δ
 VDE: 500V 41A

使用場所: 電機控制機器, 控制盤, 配電盤
 使用溫度範圍: -20°C~80°C不可有結冰現象
 使用濕度範圍: 45%~85%
 保存溫度範圍: -20°C~80°C

性能:

構造: 外觀, 尺寸如圖, 無傷痕及油污, 無龜裂
 絕緣電阻: DC500V/100M
 耐電壓: AC2500V/1分
 溫度上昇: 5.5mm²/1m, 40A電流後, 溫昇45K以下
 螺絲鎖付強度: 10kgf.cm/5-15秒
 耐濕性: 40°C±2°C, 90-95%/96小時
 耐熱性: 70°C±3°C/48小時
 耐寒性: -30°C±3°C/48小時
 冷熱衝擊: -25°C±3°C/2小時, 100±3°C/2小時
 循環/30循環。

4	彈片	SUS301	P	洗淨	PR	
3	螺絲	SS M3.5x7L	2P	電鍍ZnCr ^{III}	SC_Y	
2	接線板	黃銅	P	電鍍Ni	PR	
1	基座	PA66 UL94V-2	1		AB	自然色
No.	名稱	材質 * 規格	件數	處理	件號	備註

尺寸公差									
尺寸	長度 尺寸					圓角及倒角			角度
	3份以下	3~6份	6~30份	30~120份	120以上	3份以下	3~6份	6以上	
公差	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.2	±0.5	±1	±1
	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±0.4	±1	±2	±3'

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
 PCB CONNECTORS
 Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

X, ±
 .X ±
 .XX ±
 .XXX ±
 ANG ±

P PROJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

TBT120-W-xx-LF
 SERIES | LEADFREE
 01-12 WAY
 WIRE TO WIRE

DESCRIPTION: