

PIN ASSIGNMENT:

| P1 | COLOR | P3 |
|----|-------|----|
| 1  | 紅     | 3  |
| 2  | 紅     | 3  |
| 3  | 黑     | 1  |
|    |       | P2 |
| 4  | 黑     | 3  |
| 5  | 紅     | 1  |
| 6  | 棕     | 2  |
| 7  | 橙     | 4  |
| 8  | 黃     | 5  |
| 9  | 綠     | 6  |
| 10 | 黑     | 8  |

成品100%做導通測試  
 測試條件依據如下:  
 1. 絕緣阻抗:10MΩ  
 2. 接觸阻抗:20Ω  
 3. 高壓測試電壓:300V

包裝方式:  
 每20PCS用PE膜扎成一  
 把,裝入438\*413\*  
 241MM的紙箱內,裝  
 箱數量自定。

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (注意:重點詳細說明)

| 序號 | 材料規格及用量   | 數量    |
|----|---|-------|
| 1  | UL 1007 24#WIRE COLOR: 黑*3; 紅*3; 棕*1; 橙*1; 黃*1; 綠*1 | 各PCS  |
| 2  | DC POWER JACK: □ 5.5*2.1MM 母頭                       | 1PCS  |
| 3  | 黑色熱縮套管 □ 2.0*15mm T=0.2MM                           | 2PCS  |
| 4  | HOUSING: PHR2.0 1*10P COLOR: WHITE                  | 1PCS  |
| 5  | TER: PHR2.0 黃銅鍍錫端子                                  | 20PCS |
| 6  | HOUSING: PHR2.0 1*8P COLOR: WHITE                   | 1PCS  |

**MORETHANALL**  
 PCB CONNECTORS  
 Cable ASSEMBLIES  
 煜倫股份有限公司


www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY  
 CHECKED BY GENIUS  
 UNIT / mm SCALE 1:1  
 DATE  
 SIZE A4 PPROJECTION

TOLERANCES ARE

X.±  
 .X±  
 .XX±  
 .XXX±  
 ANG±



ORDER INFORMATION

DCPHX12-20081024-F17C-LF

SERIES

LEADFREE  
 170mm  
 FEMALE TO FEMALE  
 24 AWG  
 DC 2.0Ø TO PH 08.10 WAY

DESCRIPTION: