



作業時注意:

1. 對電腦測試儀參數進行如下調整:

- a. 導通電阻在3歐姆以下.
- b. 絕緣電阻在10M歐以上.
- c. 高壓測試為DC300V,0.1S.

RJ45 8P8C PLUG		RJ45 8P8C JACK	
1	橙/白	1	
2	橙色	2	
3	綠/白	3	
6	綠色	6	
4	藍色	4	
5	藍/白	5	
7	棕/白	7	
8	棕色	8	

序號	名稱	用量	規格說明
1	CABLE		UTP (4PR/24#) OD:5.1 黑色
2	CONN	1PCS	RJ45 8P8C 鍍金 50u 一件式 (#104-2E)
3	CONN	1PCS	8P8C Jack G/F 黑膠全包銅殼鍍鎳
4	PE	8G	PE料
5	PVC	10G	PVC 45P 94V-0 黑色
6	螺母	2PCS	鍍鎳螺母(NUT) M3 螺牙
7	貼紙	1PCS	貼紙10*60mm, 銀底黑字"网口线"宋体, 字高2.5mm

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

X. ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

PJECTION



ORDER INFORMATION

RJX2-080824C5EPE-Exxx-LF

SERIES

LEADFREE

26C:260mm

1M:1000mm

8PIN TO 8 PIN

24 AWG

PANEL

CAT.5E

MALE TO FEMALE

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DESCRIPTION: