



工艺及测试要求:

1. 100%做短断路测试导通OK
2. DC300V 导通阻抗 $\leq 2\Omega$ 绝缘阻抗 $\geq 10M\Omega$
3. 外观无缩水、流纹、伤五金等不良

BOM表:

5	扎带	D04002	椭圆形黑色PE扎带 内带铁丝 L=90MM	PCS	1	
4	胶料	C01002	15P 黑色PVC胶料	G	9	
3	端子	B06001	MICRO 5P 焊线一体式端子 前五后四 外壳不锈钢, 黑色胶芯	PCS	1	
2	端子	B08010	5.0*2.1 母头, 铁壳镀镍	PCS	1	
1	线材	A05007	(41/0.15*1C+41/0.16)*1C 00±3.5	PCS	1	
序号	品名	物料编号	规格	单位	用量	备注

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X, ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

DCMIB-205B18-A5N-LF

SERIES

LEADFREE

5 INCH

FEMALE TO MALE

18 AWG

2.00 TO 4 PIN B TYPE

DESCRIPTION: