


接线表

CN1	颜色
1	棕色
2	白色
3	蓝色
4	黑色
壳	屏蔽



连接器形式	M12 耦合连接器
密封方式	焊接
防护等级	IP67
插拔次数	>100 次
最高工作温度	80 °C
最低工作温度	-25 °C
绝缘等级	3
过电压等级	II
危险等级	II
插针材料	覆银铜
插针底座材料	Au(金)
绝缘体材料	PA 66
外壳材料	黄铜

注:

1. 所有材料符合RoHS标准
2. 导通测试条件:
 - 2.1 DC300/0.1S, 导通阻抗3Ω以下, 绝缘阻抗20MΩ以上
 - 2.2 无开短路、瞬断、误配等不良
3. 为重点管控尺寸。
4. 外观标准参照: 出货外观判定标准。

	额定电压	额定冲击电压	额定电流	触点电阻
	250V	2500V	4A	≤3mΩ

3	线缆	PVC护套线 (屏蔽)	4*22AWG
2	尾部塑封	塑封直头	PVC
1	M12连接器	M12X1.0 12P连接器	A编码
项目	名称	描述	备注

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

X, ±

.X ±

.XX ±

.XXX ±

ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

M12X1-040022YL-F30C-LF

SERIES | LEADFREE
300mm
FEMALE
YELLOW
22 AWG
04 WAY

DESCRIPTION: