



备注:

1. 测试要求:

- 1: 导通 <2ohm
- 2: 绝缘>10Mohm
- 3: 高压>DC200V

### 接线表

CN1	颜色	CN2
1	红	1
2	白	2
3	绿	3
4	黑	4
5	黄	5
6	蓝	6

D	PVC	45P 黑色PVC		
C	OUSING	PH 2.0*6P 白色		
B	插头	MINI DIN6P/F 铁壳镀镍, P 针镀金		
A	线材	28AWG*6C (TS) 黑色PVC, OD: 3.4 L=400MM		
序号	项目	内容	用量	损耗率

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

**MORETHANALL**  
PCB CONNECTORS  
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

X.±  
.X±  
.XX±  
.XXX±  
ANG±

PJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

MDPH-060628R1-F40C-LF

SERIES

LEADFREE  
400mm  
FEMALE TO FEMALE  
ROUND CABLE  
28 AWG  
06 TO 06 WAY

DESCRIPTION: MINI DIN CABLE