



加工说明:

1. 线材在CN1端剥外皮15±2mm, 剥芯线2.0±0.5mm后焊接MDP母座;
在CN2端剥外皮12±1mm, 芯线2.0±0.5mm后焊接MDP公座.

包装说明: 每PCS绕圈后扎1PVC扎带, 装入1PE袋, 100PCS
装1箱. 不够100PCS可自行选择合适纸箱

测试要求:

1. 导通阻抗: 小于5Ω
2. 短、断路判定: 50KΩ
3. 在DC=300V的条件下, 绝缘阻抗不小于20MΩ
4. 2秒钟90° 摇摆测试
5. 测试环境: 温度25±5℃, 湿度50%RH以下

接点表:

CN1	CN2
1—红	1
2—黄	2
3—蓝	3
4—绿	4

包材	纸箱B型MARK K二K 18.7"*12.7"*11.8" 环保ROHS	0.01	PCS	GC01
	PE袋 环保ROHS	1	PCS	XHSL
	PVC扎带 黑 环保ROHS L=200mm	1	PCS	CHDX
5	MDP-3+1P公座注塑型 环保ROHS	1	Set	TJ00
4	NOUL#18*4C+P黑Φ7.0/红黄蓝绿 环保ROHS	4250	mm	NS00
3	内模: LD-PE 本色 环保ROHS	6.0	g	CXSJ
2	插头料: PVC-45P 黑色BK01 环保ROHS	16.3	g	HXSJ
1	MDP-4P母座180° 全塑黑环保ROHS	1	Set	XQ00
序号	品名/规格	用量	单位	代码

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES
煜倫股份有限公司

DRAWING BY CY

X.±

CHECKED BY GENIUS

.X±

UNIT/mm SCALE 1:1

.XX±

DATE

.XXX±

ANG±

SIZE A4

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

MDPX2-040418-Exxx-LF

SERIES

LEADFREE

14F:427mm

25C:250mm

MALE TO FEMALE

18 AWG

04 TO 04 WAY

www.morethanall.com

DESCRIPTION: