



A	線色	B
1	黑	1
2	棕	2
3	紅	3
4	橙	5
5	黃	4
6	綠	6
殼	地線	殼

1. 测试条件:
- a. 电压:300V
  - b. 绝缘电阻:5兆欧
  - c. 导通电阻:2欧姆

NOTES:

- 1. ALL DIMENSIONS ARE "mm".
- 2. THE PRODUCT MUST BE COMPLY WITH THE DIRECTIVE OF ROHS.

ELECTRICAL TESTING:

- 1. 100% OPEN/SHORT TEST
- 2. CONTACT RESISTANCE: 5mΩ
- 3. INSULATION RESISTANCE: 5MΩ Min

5	套管	1.0Φ*10mm 黑 F32	PCS	2
4	外模料	PVC 45P 黑色 模具:GH-071	G	10
3	內模料	透明PE料 模具:GH-030	G	6
2	Conn	MINI DIN6M 公 黑膠芯 鍍銀 短殼	PCS	2
1	Cable	UL2725#28*6C+AE OD:3.0 外被 黑色	PCS	1
ITEM	MAME	DESCRIPTION	UNIT	Q"TY

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

**MORETHANALL**  
PCB CONNECTORS  
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

X.±  
.X±  
.XX±  
.XXX±  
ANG±

PJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

MDX2-060628-M4M5-LF

SERIES | LEADFREE  
4500mm  
28 AWG  
MALE TO MALE  
06 WAY TO 06 WAY

DESCRIPTION: CABLE ASS"Y