

注示:


1. 材料:

- 1.1. 外模: PVC BLACK
- 1.2. USB A/M TYPE 胶芯WHITE
端子电镀1U" 电镀在接触区
- 1.3. Micro USB B/F TYPE 胶芯BLACK
端子电镀1U" 电镀在接触区

2. 测试条件:

- 2.1. 额定电流: 10A MAX
- 2.2. 接触阻抗: 30mΩ MAX. 初始状态
- 2.3. 绝缘阻抗: 100M Ω MIN. 初始状态
- 2.4. 耐电压: 100VAC
- 2.5. 工作温度: -25° TO 65°

PIN OUT



4	内连接	电子线
3	插头	USB MICRO 5P/F镀镍 胶芯黑色
2	插头	USB/AM 镀镍 胶芯白色
1	外型	PVC 胶料45P 黑色
项次	名称	材 料

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE



煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

X, ±
.X ± 0.20
.XX ± 0.15
.XXX ± 0.05
ANG ±

P PROJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

MIBUB-AM-5B4A-LF

SERIES | LEADFREE
5B TO 4A
MOLDING
FEMALE TO MALE

DESCRIPTION: