



Contact Number	Signal Name
PIN 2	Ground
PIN 3	Video
PIN 4	L
PIN 5	R
PIN 6	Ground
PIN 11	VBUS
PIN 12	D-
PIN 13	D+
PIN 14	ID
PIN 15	GND
SHELL	Shield

1. 规格:

- 1.1. 耐电压: 100 V(ac) for 1 min.
- 1.2. 接触阻抗: 50 mΩ Max.
- 1.3. 绝缘阻抗: 100 MΩMin.
- 1.4. 插入力: 3.57 Kgf Max.
- 1.5. 拔出力: 1.0 Kgf Min.0.81~2.05 Kgf Min.  
寿命测试 : 5000cycles
- 1.6. 运行温度范围: -30°C~+80°C.

8	PCB板	Fr4 绿油白字			1 PCS
7	卡钩	SUS301 H T=0.40mm		素材	2 PCS
6	外壳	SUS201 H, T=0.15mm		镀可焊镍	1 PCS
5	前盖	LCP E130i	HXF13001	黑色	1 PCS
4	10P端子	C5210 H T=0.15mm		前金后锡	1 SET
3	10P成型胶芯	LCP E130i	HXF13001	黑色	1 PCS
2	5P端子	C5210 H T=0.20mm		前金后锡	1 SET
1	5P成型胶芯	LCP E130i	HXF13001	黑色	1 PCS
項次	名稱	材 質	模 号	表 面	數量

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

**MORETHANALL**  
PCB CONNECTORS  
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

X. ± 0.50

.X ± 0.30

.XX ± 0.10

.XXX ± 0.05

ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

MISB-PE08BS-15B-LF

SERIES | | | LEADFREE  
| | | 15 WAY B TYPE  
PCB SOLDER  
EDGE 0.8mm  
MALE

DESCRIPTION: MINI USB 15PIN 夾板公頭+PCBA