


電器原理圖



材料	外殼	不鏽鋼
	按鍵	不鏽鋼 / PC
	基座	PBT
	接點	銀合金

項目	規格	項目	規格
安裝孔尺寸	Φ 19mm	機械壽命	100 萬次以上
開關額定	2A / 36V	電器壽命	20 萬次以上
開關組合	1NO	連接形式	螺絲腳
動作形式	自複式	擰緊力矩	5 ~ 14 N.m
接觸電阻	≤ 50mΩ	操作壓力	≤ 4 N
絕緣電阻	≥ 50MΩ	操作行程	2 mm
抗電強度	500VAC 1min	防護	IP65
環境溫度	-20°C ~ +55°C		

未標註公差按照GB/T 1804-m級

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

X, ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

PJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

PBM19-SPAN-02-LF
SERIES | | LEADFREE
| | 02 WAY
| | NUT
| | PANEL FRONT
| | SOLDER

DESCRIPTION: 金屬按鈕開關

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com