



技术规范

- A. 电气性能
- 1) 工作电压: 12V.
 - 2) 工作电流: 4A.
 - 3) 接触阻抗: 工作高度时接触阻抗30mohm 最大
- B. 机械性能
- 1) 全行程:1.60mm.
 - 2) 工作高度:7.30mm.
 - 3) 弹力: 工作高度时下压弹力70±20gf
 - 4) 机械寿命: 10,000 次最少.
 - 5) 为了确保产品最佳性能, 请在工作高度范围内使用
- C. 材料/电镀
- 1) 针头: 铜合金, 镀镍至少1.25um 后至少镀金0.25um
 - 2) 针管: 铜合金, 镀镍至少1.25um 后至少镀金0.1um
 - 3) 弹簧: 不锈钢, 绝缘弹簧
- D. 环境性能
- 1) 允许贮存温度与操作温度范围:
-40°C~+85°C
 - 2) 允许湿度范围: 10% RH to 90% RH
 - 3) 盐雾测试: 48H
- E. 其它
- 1) 标示 ▼ 尺寸为重点尺寸
 - 2) 产品必须最新适用有效版本的“有害物质管控清单”

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

DRAWING BY CY

X. ±

CHECKED BY GENIUS

.X ± 0.15

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

.XX ± 0.10

DATE

.XXX ±

ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

PGP-D59-098573-LF

SERIES

LEADFREE

MAX WORKING HEIGHT 7.30mm

TOTAL LONG 8.50mm

0.90 Ø

DIP 180° 5.95mm

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

SIZE A4

PPOJECTION

DESCRIPTION: POGO-PIN