



类型	POWER Switches	品名	PWSW-SPE200-02
1. 功能规格			
1.1 额定电压	250VAC	1.6 自由位置 (FP)	
1.2 额定电流	5A/80A	1.7 动作位置 (OP)	
1.3 接触电阻 (CR)	≤50mΩ (初始值)	1.8 行程 (PT)	2.5±0.2mm
1.4 操作力 (OF)	500±200gf	1.9 灵敏度 (BT)	
1.5 回弹力 (RF)		1.10	
2. 可靠度参数			
2.1 机械寿命	100,000 CYCLES	2.5 焊接工艺	手工焊, 波峰焊
2.2 电气寿命	6,000 CYCLES	2.6 操作温度	-25° C - +65° C
2.3 绝缘电阻 (IR)	≥500MΩ DC500V (初始值)	2.7 储存湿度	<85%RH
2.4 耐压强度 (WV)	AC2000V 1 minute (初始值)	2.8 客户料号	PWSW-SPE200-02

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

X, ±
.X ± 0.30
.XX ± 0.20
.XXX ± 0.10
ANG ± 1°

PJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

PWSW45-SPE-02-LF

SERIES | | LEADFREE
| | 02 WAY
| | PANEL EAR
SOLDER

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DESCRIPTION: