



序号	名称	材料	数量	备注
14	绿胶(R)	环氧树脂	适量	
13	电触点(静)(R)	AgNi10/Cu	2	
12	电触点(动)(R)	AgNi10/Cu	2	
11	镀Ni挡板(R)	08F-0.8	1	镀Ni
10	盖板(R)	08F-0.8	1	镀NiSn
9	V形簧片(R)	QBe2-CY-0.25	2	
8	KDC-A04-C-2A弹簧(R)	不锈钢丝 φ0.55	1	
7	定位钩(R)	不锈钢丝 φ0.8	1	
6	支架(R)	H62-Y ₂ -1	2	D. Ag4
5	推杆(R)	PBT 白色	1	
4	外壳(R)	电木粉(黑色)	1	
3	嵌件(R)	H62-Y ₂ -0.4	2	D. Ag2
2	静触片(R)	H62-Y ₂ -1	2	D. Ag4
1	动触片(R)	H62-Y ₂ -0.4	2	D. Ag2

主要技术指标: Main Specifications

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	动作力 Operation force	寿命 Life	工作行程/全行程 Operating/Total travel / travel
25/085/04	8A/128A 250V.AC	≤100mΩ	触点-触点: 2000VAC 触点-盖板: 4000VAC	≥100MΩ	2N~8N	10 000次	2.5±0.5/4±0.5mm

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

TOLERANCES ARE

X. ±

.X ±

.XX ±

.XXX ±

ANG ±

PJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

PWSW49-SPE-04-LF

SERIES

LEADFREE

04 WAY

PANEL EAR

SOLDER

DESCRIPTION: