



$\phi d2$: $\phi 8.4 \pm 0.3$
$\phi d3$: $\phi 16.0 \pm 0.3$
a	: 11.0 ± 0.6
L	: 25.0 ± 1.2
$\phi d1$: $\phi 7.5 \pm 0.6$
C	: 12.0 (min)
S	: 1.5

規 格 \ SPECIFICATION			
品 名 PART NO.		標 準 包 裝 STANDARD PACKING	100 PCS
材 質 MATERIAL	Copper	表 面 處 理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附 銅 套 DOUBLE CRIMP		最 大 電 流 MAX. Current Rating	115A
絕 緣 體 INSULATION		最 大 電 壓 MAX. Voltage Rating	
適 用 電 線 APPLICABLE WIRES	4 AWG 25 mm ²	耐 溫 AMBIENCE TEMPERATURE	

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

X, ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

P PROJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

RT-X84-04-LF
SERIES | LEADFREE
04 AWG
ID:8.4mm
NON PVC

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DESCRIPTION: