



$\phi d2$: $\phi 6.4 \pm 0.2$
 B : 15.0 ± 0.3
 F : 11.0 ± 0.2
 E : 14.0 ± 0.3
 L : 35.0 ± 1.5
 ϕd : $\phi 6.8 \pm 0.2$
 ϕD : $\phi 8.8 \pm 0.3$

單位 UNIT: MM

規 格 \ SPECIFICATION			
品 名 PART NO.		標 準 包 裝 STANDARD PACKING	500 PCS
材 質 MATERIAL	Copper	表 面 處 理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附 銅 套 DOUBLE CRIMP		最 大 電 流 MAX. Current Rating	
絕 緣 體 INSULATION		最 大 電 壓 MAX. Voltage Rating	
適 用 電 線 APPLICABLE WIRES	4 AWG	耐 溫 AMBIENCE TEMPERATURE	

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

X, ±
X, ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

PJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

RTTB-025-06-LF
SERIES | T LEADFREE
Ød2:Ø6.4
25mm² (4 AWG)

DESCRIPTION: