



	A	顏色	B	
短路	1	地線	1	短路
	2	白	2	
	3	白	3	
短路	4	地線	4	短路
	5	白	5	
	6	白	6	
	7	地線	7	

1. 测试条件:
- a. 电压:300V
  - b. 绝缘电阻:5兆欧
  - c. 导通电阻:2欧姆

NOTES:

- 1. ALL DIMENSIONS ARE "mm".
- 2. THE PRODUCT MUST BE COMPLY WITH THE DIRECTIVE OF ROHS.

ELECTRICAL TESTING:

- 1. 100% OPEN/SHORT TEST
- 2. CONTACT RESISTANCE: 5mΩ
- 3. INSULATION RESISTANCE: 5MΩ Min

5				
4	胶料	PVC黑色胶料 45P 环保	G	10
3	胶料	PE料 自然色	G	3
2	Conn	SERIAL ATA 7P 母座 鍍金5U" 焊線式 不帶彈片	pcs	2
1	Cable	UL2725(#26*2C+AL+2D)*2C OD7.8*2.2 外被 紅色	pcs	1
ITEM	MAME	DESCRIPTION	UNIT	Q"TY

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

**MORETHANALL**  
PCB CONNECTORS  
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X. ±  
.X ±  
.XX ±  
.XXX ±  
ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

SATAX2-7R7R26BS1-F7C-LF

SERIES

70mm

LEADFREE  
FEMALE TO FEMALE  
BOTH SIDE  
26 AWG  
7 TO 7 PIN 90°

DESCRIPTION: CABLE ASS"Y