


繞線方式:



USB A 母頭外模內不需鏢母。

BOM表:

序號	材料規格	說明	用量
1	WIRE:UL2725 #28*1PR(白, 綠)+#28*2C(紅, 黑) +AEB 外被:黑色(半霧面) OD:Ø3.5 USB2.0		1pcs
2	CONN:USB A TYPE 公 4P長 白膠芯 (內扣式) 2.0版		1set
3	外模料: PVC 45P 黑色 模號: GH-016		8.5G
4	CONN:USB A TYPE 母座 焊接式 白膠芯 2.0版 不需外殼		1set
5	內模料: PE料 模號: GH-339		3G
6	外模料: PVC 30P 黑色 模號: GH-340		9G
7	SHRINK TUBE: 1Ø*8mm 黑 F32		3pcs
8	魔帶: 黑色 L:80		1pcs

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X, ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

UBX2-4A4A28PE-E1F5-LF

SERIES

LEADFREE
457mm
MALE TO FEMALE
PANEL EAR
28 AWG
4 PIN TO 4 PIN A TYPE

DESCRIPTION: